



T.SCL M / 150 - 12 / 27

Tirsan'ın ödüllü Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Hafif Perdeli Treyler, fazla yük taşıma avantajı sunarken, sahip olduğu patentli K-fix yük bağlama sistemi sayesinde yükünüzü ekstra ekipman gerektirmeksizin sabitlemenizi sağlar ve yan kapaklarla kullanımına uygundur. Ayrıca çatı kaldırma sistemiyle de farklı iç net opsiyonları ile hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunar.

Hafifliği sayesinde yüksüz durumda araç, yakıt ve işletme giderlerinde tasarruf sağlar. Sektörün en kaliteli çeliği kullanılarak dayanıklılığı ve sağlamlığı artırılan özel Tirsan şasi teknolojisi, uzun yıllar güvenli kullanım sunar.

Sizin ihtiyaç ve tercihlerinize uygun şekilde operasyonlarınızda verimlilik, yük güvenliği ve fonksiyonelliği artıran geniş opsiyon seçeneklerini de sunmaya hazırız.

TEKNİK ÖLÇÜLER

5.Teker Yüksekliği (H5)	950 mm
Deve Boynu (NH)	150 mm
Dingil Mesafesi (Wb)	7.700 mm
İç Net Yüksekliği (IH)	2.900 mm
Dış Uzunluk (L)	13.680 mm
İç Uzunluk (II)	13.610 mm
Araç Genişliği (W)	2.550 mm
İç Genişlik (IW)	2.480 mm
Boş Ağırlık ±%3	6.350 kg

TEKNİK KAPASİTE

King Pin Kapasitesi	12 ton teknik king pin taşıma kapasitesi
Dingil Yüğü	27.000 kg
Toplam Ağırlık	39.000 kg
Palet Kapasitesi	34 adet Euro palet taşıma kapasitesi

TEKNİK BİLGİ

Şasi	ISO 1726 Normuna uygun, Tirsan uzmanlığıyla KTL (çinko-fosfat tri-elektron metodu ile gerçekleştirilen kataforez kaplama) teknolojisi ile güçlendirilmiş; kaliteli ve yüksek mukavamete sahip S700 MC çeliğinden üretilmiştir. I kesitli iki adet lonjerondan meydana gelmektedir ve ana kros ile king pin kros bağlantılıdır
Fren Sistemi	UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren fren lambası üzerinden gerilim beslemesi (24V)) bulunduran çift devreli elektro-pnömatik EBS 2S/2M fren sistemi bulunmaktadır.
Lastik Ebadı	445/45 R 19.5
Dingiller	Her biri 9 ton teknik kapasiteli, BPW marka, disk frenli dingiller kullanılmaktadır.
Elektrik Sistemi	UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun 2x7 ve 1x15 pinli sokete sahip, 24 V Aspöck Marka aydınlatma sistemi bulunmaktadır. Ön pozisyon lambaları ve yan pozisyon lambaları Led'li arka stop lambaları bulunan Aspöck Europoint III ampullü tip aydınlatma sistemidir.
Taban Döşeme	EN 283 normlarına uygun, 5,460 kg forklift aks yüküne dayanıklı, 28 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontrplak taban mevcuttur.
K-Fix	Televre üzerinde 70 mm aralıklarla her iki tarafta 118, toplam 236 adet yük bağlama noktasına sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton kapasite sağlar ve her tip spanzete uyumludur.
Ön Panel Tipi	Güçlendirilmiş, iç kısımda koruma plakası bulunan Alüminyum tam ön panel
Çatı Tipi	Edscha marka, arkadan açılabilen, tek taraflı kayar çatı sistemi