



## T.SHG S / 40 - 12 / 27

20 ft'den 45 ft high cube'e kadar bütün konteyner modellerini taşıyabilen T.SHG.S deveboyunlu sabiy konteyner şasi aracı aracı, çoklu donanımı ile operasyonlarınızı tam destekler.



### TEKNİK ÖLÇÜLER

5.Teker Yüksekliği (H5)	1.150 mm
Dingil Mesafesi (Wb)	7.480 mm
Dış Uzunluk (L)	12.730 mm
Araç Genişliği (W)	2.550 mm
Boş Ağırlık ±%3	5.350 kg

### TEKNİK KAPASİTE

Dingil Yüğü	27.000 kg
King Pin Kapasitesi	12.000 kg
Toplam Ağırlık	39.000 kg

### TEKNİK BİLGİ

Şasi	ISO 1726 ve ISO 1726-2 Normuna uygun, KTL kaplı, kaliteli ve yüksek mukavamete sahip çelikten üretilmiştir. I kesitli iki adet lonjerondan meydana gelmektedir ve ana kros ile king pin kros bağlantılıdır. Şasi de çift king pin pozisyonu bulunmaktadır. Whellbase ölçüsü 7.480 mm'den küçük/eşit ise, king pin araç önünden 2.pozisyona konumlandırılmıştır.Whellbase ölçüsü 7.480mm'den büyük ise king pin araç önünden 1.pozisyona konumlandırılmıştır.
Fren Sistemi	UN ECE R13 regülasyonuna uygun, antiblokaj (ABS) ve yalpa kontrol sistemi (RSS) içeren fren lambası üzerinden gerilim beslemesi (24V) bulunduran çift devreli elektro-pnömatik Wabco marka EBS 2S/2M fren sistemi bulunmaktadır.
Dingiller	BPW marka, her biri 9 ton kapasiteli, havalı süspansiyonlu ve disk frenli dingil.
Toplam Lastik-Jant Adedi	6 adet + 1 adet (Stepne) lastik ve 7 adet jant
Elektrik Sistemi	UN ECE R48 regülasyonu ve ADR mevzuatına uygun 2 x 7 ve 1 x 15 pinli sokete sahip, 24 V LED yan pozisyon lambalı Aspöck Europoint III marka ampullü tip aydınlatma sistemidir.
Mekanik Ayak	ISO 1726 standardına uygun, Jost marka, 24 ton teknik taşıma kapasiteli mekanik ayak bulunmaktadır.
Konteyner Kilitleri	1 x 20 ft ortada, 2 x 20 ft, 1 x 30 ft ve 1 x 40 ft HC konteyner taşımaya uygun 6 x 2 adet konteyner kilidi bulunmaktadır. (HC konteynerler 1150 mm ve üzeri 5. teker yüksekliklerinde gabariyi aşmaktadır.)
Arka Kapama Sacı	TS EN 283 5.4 taban dayanımı normuna uygun, 5.400 kg forklift aks yüküne dayanıklı 3.000 mm uzunluğunda yükleme platformu bulunmaktadır.